



# Mischgewebe 33G

## „Passat Panama“

- **fungizid und schmutzabweisend für eine größere Langlebigkeit**
- **beständige Farben durch spinndüsengefärbtes Kettgarn**
- **unkompliziert in der Handhabung da praktisch kein Weißbruch**
- **atmungsaktiv und somit weniger Schweißwasserbildung**

<b>Breite / width</b>		150 cm	
<b>Gewicht / weight</b>		380 g/m <sup>2</sup>	DIN EN 12127
<b>Gewebe / fabric</b>	Kette / warp Schuss / weft	PAC PES/CO 65/35	DIN 60 001
<b>Ausrüstung / finish</b>		fungizid, schmutzabw. / fungicidal, dirt-repellent	
<b>Bindung / weave</b>		RQ 2:2 (Panama)	DIN ISO 9354
<b>Höchstzugkraft / tensile strength</b>	Kette / warp Schuss / weft	2000 N/5cm 1700 N/5cm	DIN EN ISO 13964 - 1
<b>Weiterreißfestigkeit / tear resistance</b>	Kette / warp Schuss / weft	70 N 85 N	DIN EN ISO 13937 - 2
<b>Höchstzugkraftdehnung/ elongation at break</b>	Kette / warp Schuss / weft	33% 16%	DIN EN ISO 2062
<b>Maßänderung / dimensional change</b>	Kette / warp Schuss / weft	±0,5% ±0,5%	DIN 53 892/2 (24h WL)
<b>Wasserdruckbeständ. / water penetration resist.</b>	Wassersäule / water column	450 mm	EN 20811
<b>Wasserabweisung / water repellency</b>	Note / rating	100	DIN EN ISO 24920
<b>Ölabweisung / oil repellency</b>	Note / rating	5	AATCC 118
<b>Lichtechtheit / light fastness</b>	Stufe / level	min. 7	DIN EN ISO 105 - B02

Änderungen vorbehalten

# Mischgewebe 33G „Passat Panama“

**Baumwollmischfaser statt anfälliger Beschichtung**



**014 (hellgrau)**



**941 (mittelgrau)**



**398 (dunkelgrau)**



**011 (hellbeige)**



**021 (creme)**



**007 (sand)**



**012 (weinrot)**



**003 (königsblau)**



**001 (marineblau)**



**016 (tintenblau)**



**154 (schwarz)**

